

<b>Automatenöle für Baumaschinen</b>		
<b>AVIA FLUID ATF 86</b>	<b>DEXRON II D</b>	Universal-Automatenöl für PKW, NFZ, Bau- u. Industriemaschinen. DEXRON II D; Typ A Suffix A (Tasa); Ford Mercon; Ford M2C-33F/G Allison C-4; MB 236.6; MAN 339D; Voith G 607; Renk; CAT TO-2; ZF 03D,04D,11A,14A,17C
<b>AVIA FLUID ATF 92 S</b>	<b>DEXRON IIE</b>	Vollsynthetisches Automatenöl auf PAO-Basis, speziell für ZF-Ecomat-Getriebe und für elektronisch geregelte Automaten in PKW, LKW und Maschinen. GM DEXRON IIE; Typ A Suffix A (Tasa); MB 236.8; GM 6137 M; Ford Mercon; Voith G 1363; Renk; MAN 339D,339Z2,339V-2; Allison C-4 CAT TO-2; ZF TE-ML 09X,11A,14B;16L,16M + ZF-Ecomat 14C
<b>AVIA FLUID ATF 95</b>	<b>DEXRON III</b>	Synthetisches Universal-Automatenöl für anspruchsvolle Automatengetriebe in PKW, NFZ und Baumaschinen. GM DEXRON III; Typ A Suffix A (Tasa); Ford Mercon, Ford M2C-33F/G Allison C-4; level MB 236.1; Voith, Renk, CAT TO-2, ZF TE-ML 17C
<b>AVIA FLUID ATF 05 PLUS *</b>	<b>DEXRON III G+H</b>	Synthetische Flüssigkeit für automatische Getriebe; speziell für den Einsatz in GM-Automaten gem. DEXRON III "G" und "H"; für FORD Automaten gem. MERCON und MERCON V; für CHRYSLER Automaten gemäss ATF+3 und ATF+4 sowie für Automatengetriebe und Servolenkungen in PKW, NFZ und Maschinen.. GM DEXRON III H; Ford MERCON + MERCON V.; Allison C-4, level CHRYSLER ATF +3 und ATF +4; VOITH H55.6335 (G607) 120000 km; MAN 339 Z-1, Z-2, 339-V-2; ZF TE-ML 14B,16L,17C

AVIA Automatenöle sind erhältlich in 1/1 Fässern à 180 kg / Tonnelets à 50 kg / Kannen à 25 Liter.  
Mit \* bezeichnetes ATF ist auch in 1-Liter-Dosen (Kartons à 12) lieferbar.