

Schmierfette		
AVIA LITHOPLEX EP 2 *	NLGI 2 braun	Universal - Radlager- und Hochdruck-Mehrzweckfett. Höchstleistungs-Lithium-Komplexfett mit EP-Zusätzen für praktisch alle thermisch und mechanisch extrem beanspruchten Schmierstellen im Fahrzeug- und Baumaschinenbereich; wasserresistent.
AVIACAL 2 LD *	NLGI 2	Spezialfett bei "Feuchtigkeit-Wasser-Witterung" .Kalzium-Komplex-Hochdruckfett für Gleit- und Wälzlager, Sattelkupplungen und für Lager, die im Wasser laufen (Aussenbordmotoren). Farbe: beige
AVIA Kalzium-Langzeitfett	NLGI 2 gelb	Kalziumverseiftes Spezialfett mit extrem gutem Haftvermögen und Hochdruckeigenschaften für Langzeitschmierung in Fahrzeugen, Industrie, Bau-, Forst- und Landmaschinen. Absolute Wasserbeständigkeit (kaltes und heisses Wasser; auch gegen Salzwasser) und optimale Oxydationsbeständigkeit und Korrosionsschutz. Penetration 265 - 295 Tropfpunkt 140°C Einsatz -30°C bis + 120°C

AVIA - Schmierfette sind erhältlich in 1/1 Fässern à 180 kg ; Tonnelets à 50 kg und in Kessel à 22, 17 und 5 kg.
Mit * bezeichnete Schmierfette sind in Kartuschen à 400 g (Karton à 12 Kartuschen) erhältlich.